

附件5：双流、天府机场两舱休息室水电及五金材料

双流机场两舱休息室水电及五金材料					
序号	配件种类	现使用品牌规格	标准	单位	年度预计使用量
1	煮面炉电源开关	63A 4P	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	6
2	煮面炉漏电开关	40A 3P	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	6
3	配电箱内开关（空开）	25A 2P	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	10
4	马桶点式开关		型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	2
5	电门铃（残卫）		型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	2
6	混水龙头	孔直径32mm	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	支	8
7	三角阀	九牧 φ15	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	支	10
8	加长水龙头	九牧 φ15	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	支	10
9	不锈钢软管	600mm	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	支	20
10	单把单水龙头	孔直径25mm	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	支	5
11	面盆感应器水龙头	孔直径32mm	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	支	3
12	LED地射灯	15W	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	支	15
13	螺口灯泡	60W	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	支	60
14	LED天花灯	开孔10cm 10W、15W	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	支	180
15	LED单排灯带	30W 暖白光	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	米	30
16	消毒灯管	55cm	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	支	50
17	五孔插座	松本 10A	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	50
18	三孔插座	松本 16A	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	50
19	中央空调面板		型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	10
20	下水软管	600mm	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	支	30
21	软护导线	BV1.5双芯 1圈100米	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	圈	3
22	闭门器		型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	10
23	不锈钢门拉手		型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	5
24	应急逃生指示灯	40*8*17.2cm带电	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	10
25	单联单控开关	单开	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	20
26	双联单控开关	双开	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	20
27	三联单控开关	三开	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	15
28	去水翻板	九牧	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	5
29	明装行箱	4位	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	25
30	LED灯盘	600*600 38W	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	20
31	地插	公牛	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	10
32	插头	公牛二脚10A、公牛三脚10A	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	40
33	柜门合页	飞机合页	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	30
34	咖乐美咖啡机水路除垢剂	咖乐美 28g/包 14包/盒	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	盒	10
35	咖乐美咖啡机冲泡器除垢药片	咖乐美 2克/片 8片/板 14板/	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	盒	15
36	咖乐美咖啡机奶沫器清洗剂	URNEX RINZA 1升/瓶	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	瓶	3
37	优瑞咖啡机清洗药片	优瑞 100片/瓶	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	瓶	1
38	优瑞咖啡机除垢药片	优瑞 36片/瓶	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	瓶	2
39	煮面炉溢位器	C61F-GP	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	8
40	煮面炉交流接触器	CJX2(LC1)	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	16
41	煮面炉、开水器发热管	2000w等适配型号	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	根	30
42	免钉胶	290ml	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	支	8
43	磨砂玻璃	1480*450mm	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	张	4
44	丁基胶带	20cm	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	卷	4
45	BVVB铜芯护套线	2*1.5m²	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	卷	2
46	LED射灯	D-Y23 (4000K)	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	50
47	菜盆广发下水		型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	5
48	菜盆去水软管		型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	5
49	硅宝结构胶	290ml	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	支	8
50	云石胶	2kg	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	桶	1
51	防臭地漏		型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	6
52	TOTO缓降马桶盖	通用型	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	2
53	不锈钢三通	φ15	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	10
54	不锈钢外丝直接	φ15	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	10
55	TOTO小便池电池阀		型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	3
56	TOTO小便器瓷漏		型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	3
57	锦居面盆感应阀		型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	1
58	门锁	电脑槽ABC锁	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	2
59	继电器		型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	10

备注：实际使用量超出预计使用量，超出部分费用仍由供应商承担，采购人不额外支付任何费用。

附件5：双流、天府机场两舱休息室水电及五金材料

天府机场两舱休息室水电及五金材料					
序号	配件种类	现使用品牌规格	标准	单位	年度预计使用量
1	单联单控开关	施耐德年轮褐色、施耐德荧光灰色	应与休息室内安装品牌、型号、样式一致，且符合相应的装修风格，能正常使用	个	15
2	双联单控开关	施耐德年轮褐色、施耐德荧光灰色	应与休息室内安装品牌、型号、样式一致，且符合相应的装修风格，能正常使用	个	15
3	三联单控开关	施耐德年轮褐色、施耐德荧光灰色	应与休息室内安装品牌、型号、样式一致，且符合相应的装修风格，能正常使用	个	15
4	五孔插座	施耐德年轮褐色10A、施耐德荧光灰色10A	应与休息室内安装品牌、型号、样式一致，且符合相应的装修风格，能正常使用	个	20
5	三孔插座	施耐德年轮褐色16A、施耐德荧光灰色16A	应与休息室内安装品牌、型号、样式一致，且符合相应的装修风格，能正常使用	个	20
6	地插	西门子，五孔地插阻尼缓起隐藏式地面电源插座不锈钢色	应与休息室内安装品牌、型号、样式一致，且符合相应的装修风格，能正常使用	个	80
7	双孔水龙头	孔距150mm大弯款	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	支	10
8	三角阀	九牧4分口 热水3支冷水2支	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	支	8
9	TOTO 感应式水龙头	TOTO 感应式	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	支	10
10	水龙头	九牧4分口 加长款	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	支	5
11	不锈钢软管	九牧4分口400mm、九牧4分口800mm、九牧4分口120mm	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	支	24
12	LED玉米灯	雷士5wE14暖白光	应与休息室内安装品牌、型号、样式一致，且符合相应的装修风格，能正常使用	支	50
13	LED球灯	雷士7wE27暖白光	应与休息室内安装品牌、型号、样式一致，且符合相应的装修风格，能正常使用	支	30
14	LED天花灯	不定品牌，参照图片满足要求暖白光；安装好后边框是黑色	型号符合使用要求及装修风格，且质量较好，更换后正常使用	支	10
15	LED壁灯	不定品牌可以定制，参照图片满足要求暖白光。底座宽150mm，灯宽600mm	型号符合使用要求及装修风格，且质量较好，更换后正常使用	盏	6
16	插头	公牛二脚10A、公牛三脚10A	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	支	30
17	护导线	公牛电线软线3*1.5	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	米	100
18	闭门器	不定品牌满足要求；不定位40-60KG	应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，能正常使用	个	16
19	不锈钢门拉手		应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，能正常使用	个	5
20	柜门反弹器		应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，能正常使用	个	50
21	LED 可调角射灯	功率：5W/7W 角度：24D/36D	应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，与现在使用灯具同品牌，型号规格同款	个	10
22	LED 可调角射灯	功率：12W/20W 角度：24D/36D	应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，与现在使用灯具同品牌，型号规格同款	个	10

23	LED 迷你小射灯	功率：3W 角度：24D	应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，与现在使用灯具同品牌，型号规格同款	个	10
24	LED可调角遥控导轨灯+轨条	功率：20W 角度：24D	应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，与现在使用灯具同品牌，型号规格同款	个	5
25	LED吸顶格栅灯	功率：10W/12W/15W/20W 角度：24D	应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，与现在使用灯具同品牌，型号规格同款	个	8
26	LED筒灯	功率：10W 角度：90D	应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，与现在使用灯具同品牌，型号规格同款	个	10
27	LED线条灯	功率：33W/M 角度：120D	应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，与现在使用灯具同品牌，型号规格同款	个	8
28	LED灯盘	功率：36W 角度：120D	应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，与现在使用灯具同品牌，型号规格同款	个	8
29	LED软灯带	功率：7.2W/14.4W 角度：120D	应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，与现在使用灯具同品牌，型号规格同款	米	80
30	LED柔性灯带	功率：7.2W/14.4W 角度：120D	应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，与现在使用灯具同品牌，型号规格同款	米	50
31	LED成品灯条	功率：7.2W 角度：120D	应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，与现在使用灯具同品牌，型号规格同款	个	8
32	LED链式洗墙灯	功率：3W/12W 角度：10D/30D/60D	应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，与现在使用灯具同品牌，型号规格同款	个	8
33	LED点光源	功率：0.8W 角度：120D	应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，与现在使用灯具同品牌，型号规格同款	个	5
34	光纤灯	功率：16W 角度：120D	应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，与现在使用灯具同品牌，型号规格同款	个	2
35	桌面自带灯具	功率：24W/M 角度：120D	应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，与现在使用灯具同品牌，型号规格同款	个	2
36	吸顶灯	功率：12W 角度：120D	应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，与现在使用灯具同品牌，型号规格同款	个	5
37	LED地埋灯	功率：7W 角度：25D	应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，与现在使用灯具同品牌，型号规格同款	个	5
38	DALI变压器	75W/150W/200W/320W/480W	应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，与现在使用灯具同品牌，型号规格同款	个	6
39	太空铝锁	银色/雅黑	应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，与现在使用灯具同品牌，型号规格同款	把	5
40	暗拉手	方形银色	应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，与现在使用灯具同品牌，型号规格同款	个	5
41	208吊轮	8轮	应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，与现在使用灯具同品牌，型号规格同款	个	4
42	防火门锁芯	不锈钢	应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，与现在使用灯具同品牌，型号规格同款	个	3
43	防火门拉手	不锈钢	应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，与现在使用灯具同品牌，型号规格同款	把	5
44	防火门锁	不锈钢	应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，与现在使用灯具同品牌，型号规格同款	把	5
45	合页	大、中、小弯	型号符合使用要求，且质量较好，更换后正常使用	个	100
46	墙面（装饰面板）修补膏		应与休息室内墙面、装饰面板颜色保持一致，保证美观	25ml/支	80
47	手动隐藏式水箱工作面板	TOTO型号MB170P#SS、银灰/白色亚光、W:243*d:159*h:30mm	应与休息室内安装样式一致，且符合相应的装修风格，能正常使用	个	20

备注：实际使用量超出预计使用量，超出部分费用仍由供应商承担，采购人不额外支付任何费用。